

Siłownik pneumatyczny z blokadą, średnica 80 (CDL1F80-125F-M9BWVSDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDL1F80-125F-M9BW(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rurki

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Kierunek zablokowany

Sufiks dla cylindra

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych
przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl kołnierza po stronie tłoczyska

Rura aluminiowa (rura stalowa bez magnezu, średnica otworu
125,140, od 1001 sztuk, średnica otworu 160, od 1201 sztuk)

Średnica otworu 80 mm

Rc

Standardowy skok 125 mm

Blokada wysuwu tłoka

Bez osłony tłoka, z poduszką na obu końcach

Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik
półprzewodnikowy, z fabrycznie okablowanym złączem M12-4
pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, prostopadły, przewód
przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDL1F80-125F-M9BW(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 07:01