



## Siłownik pneumatyczny z blokadą, średnica 100 (CDL1F100TF-125F) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDL1F100TF-125F**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	F (Kołnierz z przodu)
Typ	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	100 mm
Typ gwintu	TF (Gwint G)
Skok	125
Kierunek blokowania	F (Na wysuwaniu tłoczyska)
Opcja	Bez osłony tłoczyska, amortyzacja: obustronna
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

### DANE TECHNICZNE

Skok	125 mm
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Rodzaj gwintu	G
Typ	tuleja aluminiowa
Kierunek blokowania	B (na wysuwie tłoczyska)
Średnica tłoka D	100 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	bez osłony tłoczyska, amortyzacja: obustronna

Nr kat.	CDL1F100TF-125F
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:45