



Siłownik pneumatyczny z blokadą, średnica 63 (CDL1F125TF-650B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDL1F125TF-650B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rurki

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Kierunek zablokowany

Sufiks dla cylindra

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl kołnierza po stronie tłoczyska

Rura aluminiowa (rura stalowa bez magnezu, średnica otworu 125,140, od 1001 sztuk, średnica otworu 160, od 1201 sztuk)

Średnica cylindra 125 mm

G

Blokada cofania tłoka

Bez osłony tłoka, z poduszką na obu końcach

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	650 mm
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Rodzaj gwintu	G
Typ	tuleja aluminiowa
Kierunek blokowania	B (na powrocie tłoczyska)
Średnica tłoka D	125 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	bez osłony tłoczyska, amortyzacja: obustronna

Nr kat.	CDL1F125TF-650B
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 17:53