



## Siłownik pneumatyczny z blokadą, średnica 160 (CDL1G125-525B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDL1G125-525B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	G (Kołnierz z tyłu)
Typ	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	125 mm
Typ gwintu	Rc
Skok	525
Kierunek blokowania	B (Na wycofaniu tłoczyska)
Opcja	Bez osłony tłoczyska, amortyzacja: obustronna
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

### DANE TECHNICZNE

Skok	525 mm
Sposób montażu	G (kołnier z tyłu)
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	tuleja aluminiowa
Kierunek blokowania	B (na powrocie tłoczyska)
Średnica tłoka D	125 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	bez osłony tłoczyska, amortyzacja: obustronna

Nr kat.	CDL1G125-525B
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:35