



Siłownik pneumatyczny z blokadą, średnica 275 (CDL1B80-350F) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDL1B80-350F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Typ	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	80 mm
Typ gwintu	Rc
Skok	350
Kierunek blokowania	F (Na wysuwaniu tłoczyska)
Opcja	Bez osłony tłoczyska, amortyzacja: obustronna
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	350 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	tuleja aluminiowa
Kierunek blokowania	B (na wysuwie tłoczyska)
Średnica tłoka D	80 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	bez osłony tłoczyska, amortyzacja: obustronna

Nr kat.	CDL1B80-350F
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 02:34