



Siłownik pneumatyczny, średnica 50, skok 50 (CDL1D50-50B-N) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDL1D50-50B-N**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rurki

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Kierunek zablokowany

Sufiks dla cylindra

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl podwójnego widełek

Rura aluminiowa (rura stalowa bez magnezu, średnica otworu 125,140, od 1001 sztuk, średnica otworu 160, od 1201 sztuk)

Średnica otworu 50 mm

Rc

Standardowy skok 50 mm

Blokada cofania tłoka

Bez osłony pręta, bez poduszki

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	tuleja aluminiowa
Kierunek blokowania	B (na powrocie tłoczyska)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	N (bez osłony mieszkowej, bez amortyzacji)

Nr kat.	CDL1D50-50B-N
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:04