



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 10 mm, skok 50 mm (CXSJM10-50-XB6) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSJM10-50-XB6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	10 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Skok	50 mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	XB6 (Siłownik odporny na wysoką temperaturę [-10 do 150°C])

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	10 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	XB6 (Siłownik odporny na wysoką temperaturę [-10 do 150°C])
Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)

Nr kat.	CXSJM10-50-XB6
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:00