



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 10 mm, skok 20 mm (CXSJM10P-20) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSJM10P-20

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	10 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	P (Przyłącza pneumatyczne osiowo)
Skok	20 mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	P (przyłącza pneumatyczne osiowo)
Średnica tłoka D	10 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	brak
Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)

Nr kat.

CXSJM10P-20

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:32