



## Siłownik miniaturowy podwójne tłoczysko, średnica 10 mm, skok 20 mm (CXSJM10P-20-XC6) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CXSJM10P-20-XC6**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	10 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	P (Przyłącza pneumatyczne osiowo)
Skok	20 mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	XC6 (Siłownik ze stali nierdzewnej)

### DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	P (przyłącza pneumatyczne osiowo)
Średnica tłoka D	10 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	XC6 (Siłownik ze stali nierdzewnej)
Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)

Nr kat.

CXSJM10P-20-XC6

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:11