



Siłownik kompaktowy z podwójnym tłoczyskiem, średnica 10 mm, skok 10 mm (CXSJL10P-10) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CXSJL10P-10**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 8 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ łożysk	L (Prowadnica kulkowa)
Średnica tłoka	10 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	P (Przyłącza pneumatyczne osiowo)
Skok	10 mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm	Nr kat.	CXSJL10P-10
Rodzaj gwintu	M		
Typ przyłączy	P (przyłącza pneumatyczne w osi)		
Średnica tłoka D	10 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Typ łożysk	L (prowadnica kulkowa)		

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 09:08