



Siłownik kompaktowy z podwójnym tłoczyskiem, średnica 15 mm, skok 100 mm
(CXSJM15-100-XB13) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CXSJM15-100-XB13**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	15 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Skok	100 mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	XB13 (Do małych prędkości [5 do 50 mm/s])

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	15 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	XB13 (do małych prędkości 5 do 50 mm/s)
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.

CXSJM15-100-XB13

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:50