



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczek, średnica 15 mm (CXSTM15-100-XB6) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CXSTM15-100-XB6**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ łożyska	Łożysko ślizgowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 15 mm
Typ gwintu portu	Gwint M(Φ6~Φ25), Rc1/8(Φ32)
Rurociągi	Standard~Φ6~Φ32~
Skok cylindra	Standardowy skok 100 mm
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika (z wbudowanym magnesem) *W przypadku zamówienia specjalnego XB6 bez wbudowanego magnesu
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Cylinder odporny na ciepło (-10 do 150°C) tylko bez przełącznika automatycznego

## DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	15 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	XB6 (siłownik odporny na wysoką temperaturę -10 do 150°C)
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.	CXSJM15-100-XB6
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 20:47