



## Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 15 mm (CXSTM15-100-XC22) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CXSTM15-100-XC22**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	15 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Skok	100 mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	XC22 (Uszczelnienia z kauczuku fluorowego)

### DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	15 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	XC22 (uszczelnienia FKM)
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.

CXSTM15-100-XC22

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:50