



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczek, średnica 15 mm, skok 20 mm (CXSJL15-20-M9BL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CXSJL15-20-M9BL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożysk	L (Prowadnica kulkowa)
Średnica tłoka	15 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Skok	20 mm
Czujnik położenia	M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Typ przyłączy	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	15 mm
Czujnik położenia	M9B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Typ łożysk	L (prowadnica kulkowa)

Nr kat.	CXSJL15-20-M9BL
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 06:32