



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczek, średnica 20 mm (CXSJL20-20-A93L) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSJL20-20-A93L

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożysk	L (Prowadnica kulkowa)
Średnica tłoka	20 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Skok	20 mm
Czujnik położenia	A93--Czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Typ przyłączy	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	A93- czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m
Typ łożysk	L (prowadnica kulkowa)

Nr kat.

CXSJL20-20-A93L

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:11