



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 20 mm, skok 20 mm (CXSTM20-20-XC22) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSTM20-20-XC22

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	20 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Skok	20 mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	XC22 (Uszczelnienia z kauczuku fluorowego)

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	XC22 (uszczelnienia FKM)
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.

CXSTM20-20-XC22

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 07:26