



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 20 mm, skok 50 mm (CXSTM20-50-XB6) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CXSTM20-50-XB6**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	20 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Skok	50 mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	XB6 (Siłownik odporny na wysoką temperaturę [-10 do 150°C])

## DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	XB6 (siłownik odporny na wysoką temperaturę -10 do 150°C)
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.

CXSTM20-50-XB6

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:20