



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 6 mm, skok 20 mm (CXSJL6-20-XB6) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CXSJL6-20-XB6**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ łożysk	L (Prowadnica kulkowa)
Średnica tłoka	6 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Skok	20 mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	XB6 (Siłownik odporny na wysoką temperaturę [-10 do 150°C])

## DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	6 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	XB6 (siłownik odporny na wysoką temperaturę -10 do 150°C)
Typ łożysk	L (prowadnica kulkowa)

Nr kat.

CXSJL6-20-XB6

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:01