



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczek, średnica 32, skok 100
(CXSJM32-100-M9B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSJM32-100-M9B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Skok	100 mm
Czujnik położenia	M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłączy	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.	CXSJM32-100-M9B
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:32