



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 6 mm, skok 40 mm (CXSJL6-40) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CXSJL6-40**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożyska	łożysko tulejowe kulkowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 6 mm
Typ gwintu portu	Gwint M(Φ6/Φ25), Rc1/8(Φ32)
Rurociągi	Standard Φ6/Φ32
Skok cylindra	Standardowy skok 40 mm
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika (z wbudowanym magnesem) *W przypadku zamówienia specjalnego XB6 bez wbudowanego magnesu
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	6 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	L (przewodnica kulkowa)

Nr kat.

CXSJL6-40

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 07:27