



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 6 mm, skok 30 mm (CXSJM6-30-XB6) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSJM6-30-XB6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	6 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Skok	30 mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	XB6 (Siłownik odporny na wysoką temperaturę [-10 do 150°C])

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	6 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	XB6 (siłownik odporny na wysoką temperaturę -10 do 150°C)
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.	CXSJM6-30-XB6
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 07:27