



## Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 6, skok 10 (CXSJL6P-10) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CXSJL6P-10**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 9 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ łożyska	łożysko tulejowe kulkowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 6 mm
Typ gwintu portu	Gwint M(Φ6 $\times$ Φ25), Rc1/8(Φ32)
Rurociągi	Oś osiowa (Φ6, Φ10)
Skok cylindra	Standardowy skok 10 mm
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika (z wbudowanym magnesem) *W przypadku zamówienia specjalnego XB6 bez wbudowanego magnesu
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

### DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	P (przyłącza pneumatyczne w osi)
Średnica tłoka D	6 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	L (prowadnica kulkowa)

Nr kat.

CXSJL6P-10

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 09:07