



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 6 mm, skok 20 mm (CXSTM6P-20) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSTM6P-20

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	6 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	P (Przyłącza pneumatyczne osiowo)
Skok	20 mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm	Nr kat.	CXSTM6P-20
Rodzaj gwintu	M		
Typ przyłączy	P (przyłącza pneumatyczne w osi)		
Średnica tłoka D	6 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)		

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 09:07