



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 15 mm, skok 20 mm (CXSJL15-20) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CXSJL15-20**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ łożysk	L (Prowadnica kulkowa)
Średnica tłoka	15 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Skok	20 mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	Brak

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,26 kg
Skok	20 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	15 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	L (prowadnica kulkowa)

Nr kat.

CXSJL15-20

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 20:46