



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 15 mm, skok 40 mm (CXSJL15-40) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSJL15-40

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożyska	łożysko tulejowe kulkowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 15 mm
Typ gwintu portu	Gwint M($\Phi 6$? $\Phi 25$), Rc1/8($\Phi 32$)
Rurociągi	Standard? $\Phi 6$? $\Phi 32$?
Skok cylindra	Standardowy skok 40 mm
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika (z wbudowanym magnesem) *W przypadku zamówienia specjalnego XB6 bez wbudowanego magnesu
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Waga	0,3 kg
Skok	40 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	15 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	L (prowadnica kulkowa)

Nr kat.	CXSJL15-40
----------------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 20:46