



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 15 mm, skok 50 mm (CXSJL15-50) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSJL15-50

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożysk	L (Prowadnica kulkowa)
Średnica tłoka	15 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Skok	50 mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Waga	0,35 kg
Skok	50 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	15 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	L (prowadnica kulkowa)

Nr kat.

CXSJL15-50

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 07:24