



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 15 mm, skok 75 mm (CXSJL15-75) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSJL15-75

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożyska	łożysko tulejowe kulkowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 15 mm
Typ gwintu portu	Gwint M(Φ6 \times Φ25), Rc1/8(Φ32)
Rurociągi	Standard Φ 6 \times Φ32
Skok cylindra	Standardowy skok 75 mm
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika (z wbudowanym magnesem) *W przypadku zamówienia specjalnego XB6 bez wbudowanego magnesu
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	15 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	L (prowadnica kulkowa)

Nr kat.

CXSJL15-75

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 06:42