



Siłownik kompaktowy z podwójnym tłoczyskiem, średnica 10 mm (CXSJL20-10) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSJL20-10

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożyska	łożysko tulejowe kulkowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Typ gwintu portu	Gwint M(Φ6?Φ25), Rc1/8(Φ32)
Rurociągi	Standard?Φ6?Φ32?
Skok cylindra	Standardowy skok 10 mm
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika (z wbudowanym magnesem) *W przypadku zamówienia specjalnego XB6 bez wbudowanego magnesu
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Waga	0,4 kg
Skok	10 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	L (przewodnica kulkowa)

Nr kat.	CXSJL20-10
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:35