



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 32, skok 100 (CXSJL32-100) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CXSJL32-100**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożyska	łożysko tulejowe kulkowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 32 mm
Typ gwintu portu	Gwint M(Φ6/Φ25), Rc1/8(Φ32)
Rurociągi	Standard/Φ6/Φ32
Skok cylindra	Standardowy skok 100 mm
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika (z wbudowanym magnesem) *W przypadku zamówienia specjalnego XB6 bez wbudowanego magnesu
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	L (prowadnica kulkowa)

Nr kat.

CXSJL32-100

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:51