



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczek, średnica 6, skok 10 (CXSJL6-10) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CXSJL6-10**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożyska	łożysko tulejowe kulkowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 6 mm
Typ gwintu portu	Gwint M(Φ6/Φ25), Rc1/8(Φ32)
Rurociągi	Standard/Φ6/Φ32
Skok cylindra	Standardowy skok 10 mm
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika (z wbudowanym magnesem) *W przypadku zamówienia specjalnego XB6 bez wbudowanego magnesu
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Waga	0,055 kg
Skok	10 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	6 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	L (prowadnica kulkowa)

Nr kat.	CXSJL6-10
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:15