



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 10 mm, skok 30 mm (CXSJM10-30) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CXSJM10-30**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Skok	30 mm
Opcja	Brak
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Czujnik położenia	Bez czujników
Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Średnica tłoka	10 mm
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]

DANE TECHNICZNE

Waga	0,135 kg
Skok	30 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	10 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.

CXSJM10-30

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:16