



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 15 mm, skok 75 mm (CXSTM15-75) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CXSTM15-75**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	15 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Skok	75 mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm	Nr kat.	CXSTM15-75
Rodzaj gwintu	Rc		
Typ przyłącza	przyłącza standardowe		
Średnica tłoka D	15 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)		

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:15