



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 20 mm, skok 10 mm (CXSJM20-10) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CXSJM20-10**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożyska	łożysko ślizgowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Typ gwintu portu	Gwint M(Φ6/Φ25), Rc1/8(Φ32)
Rurociągi	Standard Φ6/Φ32
Skok cylindra	Standardowy skok 10 mm
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika (z wbudowanym magnesem) *W przypadku zamówienia specjalnego XB6 bez wbudowanego magnesu
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.

CXSJM20-10

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:16