



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 20 mm, skok 40 mm (CXSJM20-40) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CXSJM20-40**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożyska	łożysko ślizgowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Typ gwintu portu	Gwint M(Φ6 \times Φ25), Rc1/8(Φ32)
Rurociągi	Standard Φ 6 \times Φ32
Skok cylindra	Standardowy skok 40 mm
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika (z wbudowanym magnesem) *W przypadku zamówienia specjalnego XB6 bez wbudowanego magnesu
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Waga	0,49 kg
Skok	40 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.	CXSJM20-40
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 06:42