



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 25, skok 10 (CXSJM25-10) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CXSJM25-10**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	25 mm
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Skok	10 mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Skok	10 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.

CXSJM25-10

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:09