



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczek, średnica 25, skok 100 (CXSJM25-100) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CXSJM25-100**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożyska	łożysko ślizgowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 25 mm
Typ gwintu portu	Gwint M(Φ6 ^h /Φ25), Rc1/8(Φ32)
Rurociągi	Standard ^h Φ6 ^h /Φ32 ^h
Skok cylindra	Standardowy skok 100 mm
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika (z wbudowanym magnesem) *W przypadku zamówienia specjalnego XB6 bez wbudowanego magnesu
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Waga	0,95 kg
Skok	100 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.	CXSJM25-100
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:10