



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 32, skok 100 (CXSJM32-100) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSJM32-100

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożyska	łożysko ślizgowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 32 mm
Typ gwintu portu	Gwint M($\Phi 6$? $\Phi 25$), Rc1/8($\Phi 32$)
Rurociągi	Standard? $\Phi 6$? $\Phi 32$?
Skok cylindra	Standardowy skok 100 mm
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika (z wbudowanym magnesem) *W przypadku zamówienia specjalnego XB6 bez wbudowanego magnesu
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.

CXSJM32-100

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:15