



## Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczek, średnica 6, skok 10 (CXSTM6-10) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CXSTM6-10**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Skok	10 mm
Opcja	Brak
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Czujnik położenia	Bez czujników
Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Średnica tłoka	6 mm
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,055 kg
Skok	10 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	6 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.

CXSTM6-10

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:03