



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczek, średnica 6 mm, skok 20 mm (CXSJM6-20) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CXSJM6-20**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Skok	20 mm
Opcja	Brak
Typ gwintu	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 6$ do 25 mm)
Typ przyłączy	Przyłącza standardowe
Czujnik położenia	Bez czujników
Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Średnica tłoka	6 mm
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,065 kg
Skok	20 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	6 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.

CXSJM6-20

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:08