



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 6 mm, skok 30 mm (CXSJM6-30) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CXSJM6-30**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ łożyska	łożysko ślizgowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 6 mm
Typ gwintu portu	Gwint M(Φ6/Φ25), Rc1/8(Φ32)
Rurociągi	Standard/Φ6/Φ32
Skok cylindra	Standardowy skok 30 mm
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika (z wbudowanym magnesem) *W przypadku zamówienia specjalnego XB6 bez wbudowanego magnesu
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	6 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.

CXSJM6-30

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:13