



Siłownik kompaktowy z podwójnym tłoczyskiem, średnica 10 mm, skok 20 mm
(CXSJL10-20) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSJL10-20

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|---|
| Typ łożyska | łożysko tulejowe kulkowe |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 10 mm |
| Typ gwintu portu | Gwint M(Φ6 \times Φ25), Rc1/8(Φ32) |
| Rurociągi | Standard Φ 6 \times Φ32 |
| Skok cylindra | Standardowy skok 20 mm |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika (z wbudowanym magnesem) *W przypadku zamówienia specjalnego XB6 bez wbudowanego magnesu |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|------------------------|
| Skok | 20 mm |
| Rodzaj gwintu | M |
| Typ przyłącza | przyłącza standardowe |
| Średnica tłoka D | 10 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Typ łożysk | L (prowadnica kulkowa) |

Nr kat.

CXSJL10-20

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:49