



Siłownik pneumatyczny kompaktowy, podwójne tłoczysko, średnica 10 mm, skok 30 mm (CXSJL10-30) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSJL10-30

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożyska	łożysko tulejowe kulkowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 10 mm
Typ gwintu portu	Gwint M(Φ6 \times Φ25), Rc1/8(Φ32)
Rurociągi	Standard \times Φ6 \times Φ32
Skok cylindra	Standardowy skok 30 mm
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika (z wbudowanym magnesem) *W przypadku zamówienia specjalnego XB6 bez wbudowanego magnesu
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłącza	przyłącza standardowe
Średnica tłoka D	10 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ łożysk	L (prowadnica kulkowa)

Nr kat.

CXSJL10-30

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 06:28