AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, przyłącze G3/8 (VX220DZ3AAXB) - SMC



**Numer artykułu SKU: VX220DZ3AAXB**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar cewki/typ zaworu | Rozmiar: Rozmiar 2, Typ zaworu: N.C. |
| Materiał korpusu/Rozmiar portu/Średnica otworu | Materiał korpusu: Al; Rozmiar 1: Rozmiar portu: 1/4, Średnica otworu: 2; Rozmiar 2: Rozmiar portu: 3/8, Średnica otworu: 4; Rozmiar 3: Rozmiar portu: 3/8, Średnica otworu: 5 |
| Napięcie/Wejście elektryczne | Napięcie: Inne napięcia |
| Opcja elektryczna | 24 V DC; zacisk DIN, z tłumikiem przepięć, bez złącza DIN |
| Inna opcja | Odporność na ozon w niskim stężeniu i zastosowanie do wody dejonizowanej: Nie spełnia wymagań; Bezolejowy: Nie spełnia wymagań; Specjalny gwint: G |
| Opcja montażu | Specjalny kierunek wejścia elektrycznego/z uchwytem |
| Specjalny kierunek wejścia elektrycznego | Standardowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Sposób montażu** | XB (uchwyt wymienny z poprzednim typem) |
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał korpusu** | aluminium |
| **Wielkość** | 2 (wielkość 2 NC) |
| **Specjalne napięcie zasilania** | 3A (24V DC - przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Średnica gniazda** | 4 |
| **Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego** | standardowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VX220DZ3AAXB |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 03:10