



Siłownik pneumatyczny, podwójne tłoczek, średnica 15 mm, skok 100 mm (CXSL15-100-Y59BL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CXSL15-100-Y59BL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożyska	łożysko tulejowe kulkowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 15 mm
Typ gwintu portu	Gwint M lub Rc1/8
Skok cylindra	Standardowy skok 100 mm
Automatyczny przełącznik	Automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód sygnałowy: 3 m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	15 mm
Czujnik położenia	Y59B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania

Nr kat.	CXSL15-100-Y59BL
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:10