



Siłownik pneumatyczny, podwójne tłoczek, średnica 20 mm, skok 30 mm (CXSL20-30-Y7PL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSL20-30-Y7PL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	20 mm
Gwint	Śr. tłoka $\varnothing 6$ mm do 20 mm: gwint M; śr. tłok $\varnothing 25$ mm i 32 mm: gwint Rc1/8
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	30 mm
Czujnik położenia	Y7P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0.5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	Y7P- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania

Nr kat.

CXSL20-30-Y7PL

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:37