



Siłownik pneumatyczny, podwójne tłoczysko, średnica 32 mm, skok 30 mm (CXSL32-30-Z73) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CXSL32-30-Z73**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	32 mm
Gwint	Śr. tłoka $\varnothing 6$ mm do 20 mm: gwint M; śr. tłok $\varnothing 25$ mm i 32 mm: gwint Rc1/8
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	30 mm
Czujnik położenia	Z73--Czujnik kontaktronowy, V DC/AC, 2-przew., LED, 0.5 m
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	Z73- czujnik kontaktronowy, V DC/AC, 2-przew., LED, 0,5 m
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania

Nr kat.

CXSL32-30-Z73

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:20