AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, G1/4, 24V DC, normalnie zamknięty (VX222HFKXBB) - SMC



**Numer artykułu SKU: VX222HFKXBB**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 2 (Wielkość 2 N.C.) |
| Czynnik roboczy | 2 (Do wody) |
| Materiał korpusu/wielkość przyłączy/średnica gniazda | H (Stal nierdzewna - 1:1/8, 2:1/4, 3:1/4 - 1:ø2, 2:ø4, 3:ø5) |
| Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne | F (24V DC - kabel z ochroną przed przepięciami) |
| Specjalne napięcie zasilania | Brak |
| Inne opcje | K (Odporność na niskie stężenie ozonu - bez smarowania - G) |
| Sposób montażu | XB (Uchwyt wymienny z poprzednim typem) |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego | B (180°). |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Sposób montażu** | XB (uchwyt wymienny z poprzednim typem) |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał korpusu** | stal nierdzewna |
| **Przyłącze elektryczne** | kabel z ochroną przed przepięciami |
| **Napięcie zasilania** | 24V DC |
| **Wielkość** | 2 (wielkość 2 NC) |
| **Czynnik roboczy** | 2 (do wody) |
| **Specjalne napięcie zasilania** | brak |
| **Średnica gniazda** | 4 |
| **Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego** | B (180°) |
| **bez smarowania** | tak |
| **Odporność na niskie stężenie ozonu** | tak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VX222HFKXBB |

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:11