



Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, NC, FKM, 24V DC, G3/8, do wody, seria VX2 (VX222DZ3AFXB) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VX222DZ3AFXB**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|  |  |
|--|--|
| Rozmiar cewki/typ zaworu                       | Rozmiar: Rozmiar 2, Typ zaworu: N.C.   |
| Materiał korpusu/Rozmiar portu/Średnica otworu | Materiał korpusu:C37,Rozmiar portu-Średnica otworu:Rozmiar1:1/4,2;Rozmiar2:3/8,4;Rozmiar3:3/8,5                              |
| Napięcie/Wejście elektryczne                   | Napięcie: Inne napięcia  |
| Opcja elektryczna                              | 24 V DC; zacisk DIN, z tłumikiem przepięć, bez złącza DIN  |
| Inna opcja                                     | Odporność na ozon o niskim stężeniu i zastosowanie do wody dejonizowanej: Zgodne; Bezolejowe: Nie zgodne; Specjalny gwint: G |
| Opcja montażu                                  | Specjalny kierunek wejścia elektrycznego/z uchwytem  |
| Specjalny kierunek wejścia elektrycznego       | Standardowy  |

## DANE TECHNICZNE

|  |  |
|--|--|
| Sposób montażu                                 | XB (uchwyt wymienny z poprzednim typem)                  |
| Gwint  | 3/8  |
| Rodzaj gwintu                                  | G  |
| Materiał korpusu                               | mosiądz  |
| Uszczelnienie                                  | FKM  |
| Wielkość                                       | 2 (wielkość 2 NC)  |
| Czynnik roboczy                                | 2 (do wody)  |
| Specjalne napięcie zasilania                   | 3A (24V DC - przyłączy DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Średnica gniazda                               | 4  |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego | standardowy  |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | VX222DZ3AFXB |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:42