



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, G1/2, 24V DC, normalnie zamknięty (VX232PG)
- SMC



**Numer artykułu SKU:
VX232PG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Wielkość | 3 (Wielkość 3 N.C.) |
| Czynnik roboczy | 2 (Do wody) |
| Materiał korpusu/wielkość przyłącza/średnica gniazda | P (Stal nierdzewna - 3:1/2 - 3:ø10) |
| Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne | G (24V DC - przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami) |
| Specjalne napięcie zasilania | Brak |
| Inne opcje | Standard (Rc) |
| Sposób montażu | Brak |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sposób montażu | brak |
| Gwint | 1/2 |
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Materiał korpusu | stal nierdzewna |
| Przyłącze elektryczne | przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami |
| Napięcie zasilania | 24V DC |
| Wielkość | 3 (wielkość 3 NC) |
| Czynnik roboczy | 2 (do wody) |
| Specjalne napięcie zasilania | brak |
| Średnica gniazda | 10 |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego | standardowy |

| | |
|---------|---------|
| Nr kat. | VX232PG |
|---------|---------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:38