



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, G1/2, do wody, seria VX2 (VX232PSL) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**VX232PSL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                             | 3 (Wielkość 3 N.C.)                                           |
| Czynnik roboczy                                      | 2 (Do wody)                                                   |
| Materiał korpusu/wielkość przyłączy/średnica gniazda | P (Stal nierdzewna - 3:1/2 - 3:ø10)                           |
| Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne             | S (24V DC - kabel wyprowadzony, z ochroną przed przepięciami) |
| Specjalne napięcie zasilania                         | Brak                                                          |
| Inne opcje                                           | L (Odporność na niskie stężenie ozonu - bez smarowania - NPT) |
| Sposób montażu                                       | Brak                                                          |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego       | Standardowy                                                   |

---

## DANE TECHNICZNE

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sposób montażu                                 | brak                                             |
| Gwint                                          | 1/2                                              |
| Rodzaj gwintu                                  | NPT                                              |
| Materiał korpusu                               | stal nierdzewna                                  |
| Przyłącze elektryczne                          | kabel wyprowadzony, z ochroną przed przepięciami |
| Napięcie zasilania                             | 24V DC                                           |
| Wielkość                                       | 3 (wielkość 3 NC)                                |
| Czynnik roboczy                                | 2 (do wody)                                      |
| Specjalne napięcie zasilania                   | brak                                             |
| Średnica gniazda                               | 10                                               |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego | standardowy                                      |
| bez smarowania                                 | tak                                              |
| Odporność na niskie stężenie ozonu             | tak                                              |

|         |          |
|---------|----------|
| Nr kat. | VX232PSL |
|---------|----------|